

# 訂正

32、37、42H1000 取扱説明書（操作編）の 71 ページにおいて誤りがありました。  
正しくは以下の通りです。訂正しお詫びいたします。

種		ハードディスク内蔵 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ			
形		32H1000		37H1000	42H1000
電		源 AC 100V 50/60Hz共用			
消 費 電 力	電 源「入」時	161W		206W	275W
	電源「待機」時	0.5W		0.5W	0.4W
	機能動作時※1	29W		29W	42W
	電 源「切」時	0.4W		0.4W	0.3W
スタンドを含む 外 形 寸 法 ( )は本体のみ	幅	79.4cm (79.4cm)		91.6cm (91.6cm)	104.4cm (104.4cm)
	高 さ	61.1cm (55.9cm)		68.8cm (63.6cm)	77.5cm (72.5cm)
	奥 行	30.0cm (11.6cm)		30.0cm (12.2cm)	35.2cm (12.3cm)
スタンドを含む質量( )は本体のみ		21.0kg (17.9kg)		26.9kg (23.4kg)	34.3kg (29.5kg)
液 晶 画 面	画 面 寸 法	幅 69.8cm ×高さ 39.2cm 対角 80.0cm (32V 型)		幅 82.0cm ×高さ 46.1cm 対角 94.0cm (37V 型)	幅 93.0cm ×高さ 52.3cm 対角 106.4cm (42V 型)
	駆 動 方 式	TFT アクティブマトリクス			
	画 素 数	水平 1366 ×垂直 768			
受 信 チ ャ ン ネ ル		地上アナログ：VHF (1～12)、UHF (13～62)、CATV (C13～C38) 地上デジタル：VHF (1～12)、UHF (13～62)、CATV (C13～C63) BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999			
ス ピ ー カ ー		6cm × 12cm 2 個			
音 声 出 力		実用最大出力 10W+10W (総合音声出力 20W) (JEITA)			
内 蔵	形 名	THH-16U2			
	容 量	160GB			
HDD	録 画 時 間 の 目 安	● 地上デジタル放送の場合(画質モードが「TS」での録画時) ・HDレート約17時間／SDレート約42時間			
	※ 右記の録画時間は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。	● BSおよび110度CSデジタル放送の場合(録画モードが「TS」での録画時) ・HDレート約14時間／SDレート約42時間			
		● 地上アナログ放送の場合 ・SPモードで約69時間			
入 力	ビ デ オ 入 力 (入力1、2、3／ゲーム)	S2映像：Y入力：1V (p-p)、75Ω、同期負、C入力：0.286V (p-p)(バースト信号)、75Ω 映像：1V (p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声：200mV (rms)、22kΩ以上(ピンジャック)			
	オーディオ出力(固定)	音声：200mV (rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)			
出 力	デジタ 放送録画出力	S1映像：Y出力：1V (p-p)、75Ω、同期負、C出力：0.286V (p-p)(バースト信号)、75Ω 映像：1V (p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声：250mV (rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)			
	D 4 映 像 入 力 ( ビ デ オ 1 )	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V (p-p)、PB/CB、PR/CR：0.7V (p-p)			
カ 端 子	H D M I 端 子	HDMI1.1準拠 HDMIアナログ音声入力：200mV (rms)、22kΩ以上(ピンジャック)			
	光 デジタ ル 音 声 出 力	トスリンク			
子	電 話 回 線 接 続 端 子	モジュージャック方式			
	L A N 端 子	RJ-45			
使 用 条 件	ヘ ッ ド ホ ー ン 端 子	口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω			
		使用周囲温度：5℃～35℃、使用周囲湿度：20%～80% (結露のないこと)			
意 匠	キャビネット材質	ポリスチレン樹脂(PS)			
角 度 調 整 範 囲 ( テレビ ス タ ン ド )		左右：それぞれ約15° 上下：不可			
主 な 付 属 品	取扱説明書 操作編 (本書)	×1部	電話機コード	×1本	
	取扱説明書 準備編 (別冊)	×1部	モジュラー分配器	×1個	
	取扱説明書 資料編 (別冊)	×1部	B-CASカード (IDラベル付き)	×1枚	
	リモコン (CT-90254)	×1個	BS・110度CSデジタル放送受信契約申込書	×1式	
	単四形乾電池 (R03)	×2個	「お客様登録のお願い」のハガキ	×1枚	
	同軸ケーブル	×1本			

※1：「機能動作時」は、以下の設定や動作をしている場合の電源「待機」時の消費電力です。

- ・ 本機のHDDに録画しているときや、本機で受信したデジタル放送を外部機器に録画しているとき
- ・ 番組情報などの取得中